

BERKEL AHK Alkoholhandel GmbH & Co. KG

Spezifikation

Artikelnr.: 1642M50
Ethanol entwässert, 50Vol%
vergällt mit 1% MEK
Gültig ab: 29.12.2021

Herkunft aus landwirtschaftlichen Rohstoffen
Das MHD für dieses Produkt beträgt 2 Jahre.

	Spezifikationswert	Einheit
Vergällung (PSF C4)	1% MEK	100l r.A.
Geruch (CTB 6.1.2)	typisch	
Gehalt (20°C) m/m	41,49-43,37	%
Gehalt (20°C) (CTB 5.2.5 M1) V/V	49,0-51,0	%
Dichte (20°C) (CTB 5.2.5 M1)	932,09-928,16	kg/m ³
Aussehen der Lösung (Ph Eur 2.2.1 und 2.2.2 MII)*	klar und farblos	
Identität IR (Ph Eur B, 2.2.24)*	entspricht dem Vergleichsspektrum	
Säure als Essigsäure (CTB 6.3.3)*	≤ 10	ppm
Flüchtige Verunreinigungen (GC) (Ph Eur 2.2.28)*		
Methanol PSF C1) V/V*	≤ 1000	ppm
Summe weiterer Verunreinigungen (PSF C1)*	≤ 300	ppm
Abdampfrückstand m/V (Ph Eur)*	≤ 25	ppm
Aldehydtest (CTB 6.3.1)*	≤ 30	ppm
Farbzahl (DIN 53409)*	≤ 1	Hazen

***Die Werte beziehen sich auf den Alkohol Sorte 1520U vor der Vergällung und Verarbeitung.**

Die obigen Angaben stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des Produktes dar und bestätigen nicht die Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck.

Erstellt: SO
Freigegeben: DL

Druckdatum: 14.04.2025